Camine PP 400 VARIO

TEHNOLOGIA

Elementul de baza al acestui sistem cuprinde o camera de baza sudata/ combinata cu o conducta ascendenta. Prin ajustarea conductei telescopice, caminele pot fi adaptate la adâncimile de instalare indicate mai jos. Pentru adâncimi mai mici de instalare, conducta ascendenta si teava telescopica poate fi scurtata la dimensiuni adecvate. Astfel pot fi realizate adâncimi de instalare de pâna la 50 cm. Extinderea conductei ascendente poate fi utilizata pentru adâncimi mai mari de instalare. Racordul usor este proiectat astfel încât caminele pot fi aliniate cu o panta în suprafata drumului de pâna la 7° în raport cu conducta.

VARIANTE DE POZARE

Diametrul racordurilor	Adancimea de pozare	
	compact DN 150	compact DN 200
Elementul de baza	0,90 – 1,30 m	0,95 – 1,35 m
Cu adaptor 800	1,40 – 2,10 m	1,45 – 2,15 m
Cu adaptor 1600	2,20 –2,90 m	2,25 – 2,95 m

Diametrul racordurilor	Adancimea de pozare	
	standard DN 150	standard DN 200
Elementul de baza	1,20 – 1,90 m	1,25 – 1,95 m
Cu adaptor 800	2,00 – 2,70 m	2,05 – 2,75 m
Cu adaptor 1600	2,80 – 3,50 m	2,85 – 3,55 m





Evidentierea destinatiei caminului, apa uzata menajera (maron) sau pluviala (albastru)

Camine PP 400 VARIO

INSTALARE

Caminele sunt livrate pe santiere deja preasamblate. Doar garnitura mansetei (DN300) trebuie pozitionata inaintea asamblarii finale. De aceea se scoate acoperirea telescopica si se aseaza garnitura. Montajul se finalizeaza rapid prin impingerea tevii telescopice inapoi pe pozitie.

Avantajele mansetei usoare

- imbinare etansa pana la 0,5 bari;
- foarte usor de montat (doar glisati); se blocheaza printr-un clic
- acoperirea telescopica este rabatabila 7° fata de verticala caminului
- componenta telescopica nu revine automat daca a fost inclinata
- manseta nu se desface daca componenta telescopica este indepartata.



AVANTAJE

- fiind doar 2 componente se reduce timpul de instalare
- gama larga de adancimi de instalare
- etanseitate interioara si exterioara la presiuni de pana la 0,5 bari
- caminul vine cu elementul telescopic deja montat
- gama mare de capace: A15 (1,5t), B125 (12,5t) si D400 (40t) sarcina utila
- costuri minime de transport si depozitare
- proprietati hidraulice excelente date de suprafata neteda
- telescopul rabatabil pana la 12%.

Acest manual este numai pentru ghidaj. Toate valorile trecute in specificatiile de produs sunt nominale. Datorita diversitatilor de mediu, diferentelor in procedeele de operare sau interpolarii de date pot aparea rezultate nesatisfacatoare. Recomandam cu tarie ca personalul care foloseste aceste date sa aiba pregatire profesionala si experienta in utilizarea acestor produse si a instalarii lor normale, in conditiile de lucru date. Personalul de asistenta trebuie consultat intotdeauna inainte ca oricare dintre aceste produse sa fie instalate, pentru a asigura stabilitatea produselor in conformitate cu scopul si aplicatiile intentionate. Mentionam ca nu acceptam nici o responsabilitate, si nu vom fi facuti raspunzatori in nici un fel de daune sau defecte ce ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea oricaruia dintre procedeele din acest manual, intrucat nu putem controla nivelul de acuratete ale datelor reale de calcul sau ale conditiilor de montaj. Ne rezervam dreptul de a revizui aceste date, dupa cum va fi nevoie, fara notificare. Va suntem recunoscatori pentru comentariile Dumneavoastra.

APS Romania SRL
str. Clopotarii Vechi nr. 4,
sector 1, 010654 Bucuresti
Tel: +4021 317 38 70 / 72 / 73
Fax: +4021 317 38 71
E-mail: office@aps-romania.ro
www.aps-romania.ro