5 GAMA DE PRODUSE

Conductele PAFSIN se livreaza la diametre nominale cuprinse intre DN80 si DN4000. Se considera diametru nominal diametrul interior. Gama de diametre **standard** este definita mai jos:

100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 600
· 700 · 800 · 900 · 1000 · 1100 · 1200 · 1400 · 1600
· 1800 · 2000 · 2200 · 2400 · 2600 · 2800 · 3000

Gama de diametre standard fabricate local variaza in functie de capacitatile de productie. Pentru detalii, va invitam sa accesati site-ul nostru. Diametrele mai mari de DN3000 pana la DN4000 precum si alte diametre sunt disponibile la cerere.

5.1 Clase de rigiditate

Sistemele de conducte PAFSIN se fabrica cu urmatoarea rigiditate initiala specifica (EI/D^3) exprimata in N/m^2, iar standardul PAFSIN este definit dupa cum urmeaza:

Clasa de rigiditate SN	Rigiditate (N/m^2)
2500	2500
5000	5000
10000	10000

Alte clase de rigiditate sunt disponibile la cerere.

Furnizam de asemenea sisteme de conducte la cererea clientului cu rigiditatea adaptata la nevoile proiectului.

5.2 Presiunea

Sistemele de conducte PAFSIN pentru aplicatii de apa potabila se furnizeaza la clasa de presiune conform tabelului de mai jos:

Clasa de presiune PN	Presiune bari	Limita superioara a diametrului (mm)
6	6	4000
10	10	4000
16	16	3800
20	6	3000
25	10	2400
32	16	1800

Furnizam de asemenea conducte cu design la cererea clientului cu presiunea adaptata nevoilor proiectului respectiv.

5.3 Lungime

Conductele PAFSIN pentru apa potabila sunt disponibile in dimensiunile standard de 6, 12 si 14m lungime. Sunt disponibile si dimensiuni de lungime adaptate cererii clientului.


5.4 Proba de presiune cu apa

Presiunea pe durata probei in fabrica este de maxim 2.0 x PN (Clasa de Presiune). Presiunea pe durata probei pe teren este de maxim 1.5 x PN (Clasa de Presiune). Limitele superioare de presiune si diametre sunt functie de rezistenta la proba de presiune cu apa in fabrici.


5.5 Dimensiunile conductelor si mufelor PAFSIN

Sistemele de conducte PAFSIN pentru aplicatii de apa potabila se furnizeaza in gama standard de diametre, clase de presiune si rigiditate, conform tabelului de mai jos. Alte clase de diametre si presiune sunt disponibile la cerere.

Conducta SPP




Mufa de cuplare (SPC)




Dimensiunile conductelor SUBOR														
Clasa de presiune			**PN6**						**PN10**					
Clasa de rigiditate			**SN2500 N/m²**		**SN5000 N/m²**		**SN10000 N/m²**		**SN2500 N/m²**		**SN5000 N/m²**		**SN10000 N/m²**	
DN		**OD_{max}**	**ID_{min}**	**W_{min}**	**ID_{min}**	**W_{min}**	**ID_{min}**	**W_{min}**	**ID_{min}**	**W_{min}**	**ID_{min}**	**W_{min}**	**ID_{min}**	**W_{min}**
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)
250	10″	272,5	-	-	-	-	258,9	11,0	-	-	-	-	258,7	11,0
300	12″	324,9	314,8	7,7	312,8	9,8	310,7	11,9	314,9	7,5	312,8	9,7	310,7	11,9
350	14″	376,8	365,4	10,5	363,0	13,4	360,6	16,2	365,8	10,0	363,3	13,0	360,6	16,2
400	16″	427,7	415,1	13,6	412,3	17,4	409,6	21,0	415,6	12,8	412,9	16,5	409,6	21,0
450	18″	478,6	464,7	17,3	461,5	22,0	458,6	26,5	465,5	15,9	462,4	20,6	458,6	26,5
500	20″	530,5	515,2	21,5	511,8	27,3	508,5	32,7	516,3	19,4	512,9	25,2	508,5	32,7
600	24″	617,4	599,9	29,4	596,1	36,8	592,0	44,8	601,5	26,1	597,5	33,9	592,0	44,8
700	28″	719,4	699,6	39,7	695,2	49,7	690,0	61,3	701,4	35,2	696,8	45,9	690,0	61,3
800	32″	821,4	799,2	51,5	794,3	64,3	788,3	79,8	801,3	45,8	796,1	59,3	788,3	79,8
900	36″	923,4	898,9	64,9	893,4	81,0	886,8	100,3	901,2	57,6	895,1	75,7	886,8	100,3
1000	40″	1025,4	998,5	80,0	992,5	99,3	984,9	124,0	1001,1	70,7	994,3	93,1	984,9	124,0
1100	44″	1127,4	1098,1	96,6	1091,6	120,0	1083,1	150,1	1101,1	85,1	1093,6	112,2	1083,1	150,1
1200	48″	1229,4	1197,8	114,2	1190,8	141,9	1181,5	177,8	1201,0	100,8	1192,8	133,3	1181,5	177,8
1300	52″	1331,4	1297,4	134,0	1289,6	167,3	1279,8	208,5	1301,0	117,8	1292,1	155,9	1279,8	208,5
1400	56″	1433,4	1397,2	154,8	1388,7	193,4	1378,1	241,2	1400,9	136,3	1391,5	180,1	1378,1	241,2
1500	60″	1535,4	1497,0	176,6	1487,6	222,2	1476,5	275,8	1501,0	155,7	1490,7	206,4	1476,5	275,8
1600	64″	1637,4	1596,5	201,2	1586,8	251,9	1574,7	314,2	1600,8	77,2	1589,9	234,7	1574,7	314,2
1700	68″	1739,4	1695,9	228,6	1685,8	284,4	1673,2	353,6	1700,8	199,5	1689,2	264,4	1673,2	353,6
1800	72″	1841,4	1795,6	255,8	1784,8	318,5	1771,4	396,3	1800,8	223,2	1788,5	296,0	1771,4	396,3
1900	76″	1943,4	1895,3	283,9	1884,0	354,0	1869,7	441,3	1900,8	247,9	1887,8	329,4	1869,7	441,3
2000	80″	2045,4	1995,0	314,4	1983,1	391,3	1968,2	487,6	2000,7	274,7	1987,0	364,6	1968,2	487,6
2100	84″	2147,4	2094,7	346,2	2082,2	431,3	2066,5	537,5	2100,6	302,3	2086,3	401,4	2066,5	537,5
2200	88″	2249,4	2194,3	379,4	2181,2	473,1	2164,8	589,5	2200,6	331,3	2185,6	440,2	2164,8	589,5
2300	92″	2351,4	2294,0	414,3	2280,4	515,9	2263,2	643,2	2300,5	362,0	2284,8	481,4	2263,2	643,2
2400	96″	2453,4	2393,7	450,7	2379,5	561,3	2361,6	699,4	2400,6	393,2	2384,1	523,4	2361,6	699,4
2500	100″	2555,4	2493,5	487,6	2478,4	609,7	2459,8	759,6	2500,5	426,6	2483,3	567,6	2459,8	759,6
2600	104″	2657,4	2593,0	528,0	2577,5	658,7	2558,1	821,4	2600,4	460,8	2582,7	613,0	2558,1	821,4
2700	108″	2759,4	2692,7	569,0	2676,7	708,9	2656,5	885,0	2700,4	496,4	2681,9	660,8	2656,5	885,0
2800	112″	2861,4	2792,5	610,4	2775,7	762,7	2754,8	951,8	2800,4	533,7	2781,1	710,7	2754,8	951,8
2900	116″	2963,4	2892,1	654,7	2874,7	818,3	2853,3	1018,8	2900,3	571,9	2880,5	761,5	2853,3	1018,8
3000	120″	3065,4	2991,7	701,3	2973,9	874,6	2951,5	1090,9	3000,3	611,9	2979,8	814,4	2951,5	1090,9
3100	124″	3167,4	3091,5	746,4	3073,0	932,9	3049,9	1163,8	3100,3	652,0	3078,9	870,3	3049,9	1163,8
3200	128″	3269,4	3191,2	795,7	3172,1	993,6	3148,1	1240,4	3200,2	694,7	3178,2	926,5	3148,1	1240,4
3300	132″	3371,4	3290,8	846,6	3271,1	1056,9	3248,0	1303,8	3300,2	738,7	3277,5	985,3	3248,0	1303,8
3400	136″	3473,4	3390,5	897,4	3370,1	1122,0	3347,9	1367,2	3400,1	784,0	3376,8	1044,5	3347,9	1367,2
3500	140″	3575,4	3490,1	951,1	3469,3	1187,2	3450,0	1408,1	3500,1	829,9	3476,0	1107,7	3450,0	1408,1
3600	144″	3677,4	3589,8	1006,2	3568,5	1254,5	3551,7	1449,0	3600,0	878,2	3575,3	1171,1	3551,7	1449,0
3700	148″	3779,4	3689,4	1062,4	3667,4	1327,1	3650,4	1530,9	3700,0	926,9	3674,5	1237,0	3650,4	1530,9
3800	152″	3881,4	3789,3	1118,2	3766,5	1399,2	3749,0	1612,8	3799,9	977,5	3773,8	1304,5	3749,0	1612,8
3900	156″	3983,4	3888,8	1178,8	3865,6	1472,6	3853,9	1613,7	3899,9	1029,4	3873,1	1373,5	3853,9	1613,7
4000	160″	4085,4	3988,4	1240,6	3964,7	1548,9	3958,8	1614,6	3999,9	1081,6	3972,4	1443,9	3958,8	1610,8

*Va rugam sa contactaţi SUBOR pentru alte dimensiuni ale diametrelor conductelor.

Conducta SPP




Mufa de cuplare (SPC)




Dimensiunile conductelor SUBOR														
Clasa de presiune			**PN16**						**PN20**					
Clasa de rigiditate			**SN2500 N/m²**		**SN5000 N/m²**		**SN10000 N/m²**		**SN2500 N/m²**		**SN5000 N/m²**		**SN10000 N/m²**	
DN		OD_{max}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)
250	10″	272,5	-	-	-	-	258,7	11,0	-	-	-	-	-	-
300	12″	324,9	315,1	7,2	313,4	9,0	311,0	11,5	316,1	7,2	314,5	9,9	312,3	11,2
350	14″	376,8	366,0	9,6	364,0	12,0	361,2	15,4	367,0	9,6	365,2	11,8	362,6	14,9
400	16″	427,7	416,0	12,2	413,7	15,3	410,5	19,7	416,9	12,2	414,7	15,2	411,8	19,2
450	18″	478,6	465,8	15,3	463,4	19,0	460,1	24,0	466,8	15,1	464,4	18,8	461,1	23,9
500	20″	530,5	516,7	18,6	513,8	23,5	510,0	30,0	517,8	18,3	515,1	22,9	511,4	29,2
600	24″	617,4	602,0	24,8	598,6	31,4	593,9	40,7	603,0	24,5	599,9	30,7	595,7	39,1
700	28″	719,4	702,0	33,2	698,1	42,3	692,7	54,9	703,1	32,8	699,5	41,2	694,5	52,8
800	32″	821,4	802,1	42,9	797,7	54,7	791,5	71,0	803,3	42,4	799,1	53,3	793,4	68,3
900	36″	923,4	902,2	53,8	897,2	68,8	890,2	89,6	903,4	53,1	898,7	67,0	892,3	86,0
1000	40″	1025,4	1002,3	65,9	996,7	84,4	988,9	110,1	1003,5	65,0	998,3	82,1	991,2	105,6
1100	44″	1127,4	1102,4	79,3	1096,3	101,6	1087,7	132,7	1103,6	78,1	1097,9	98,9	1090,1	127,3
1200	48″	1229,4	1202,5	93,9	1195,8	120,3	1186,4	157,5	1203,7	92,5	1197,5	117,1	1189,0	150,8
1300	52″	1331,4	1302,6	109,7	1295,4	140,7	1285,2	184,0	1303,8	108,0	1297,1	136,9	1287,8	176,6
1400	56″	1433,4	1402,7	126,7	1394,9	162,8	1383,9	213,3	1403,9	124,7	1396,7	158,3	1386,7	204,5
1500	60″	1535,4	1502,8	145,0	1494,4	186,3	1482,7	244,4	1504,1	142,6	1496,3	181,1	1485,6	234,1
1600	64″	1637,4	1602,9	164,5	1594,0	211,5	1581,4	277,5	1604,2	161,8	1595,9	205,6	1584,4	265,9
1700	68″	1739,4	1703,0	185,1	1693,5	238,4	1680,2	312,7	1704,3	182,1	1695,5	231,5	1683,3	299,6
1800	72″	1841,4	1803,1	207,1	1793,1	266,6	1778,9	350,4	1804,4	203,7	1795,1	259,0	1782,2	335,4
1900	76″	1943,4	1903,2	230,2	1892,6	296,5	1877,7	389,5	1904,5	226,4	1894,7	288,2	1881,1	373,1
2000	80″	2045,4	2003,3	254,5	1992,1	328,3	1976,4	431,2	2004,6	250,4	1994,3	318,7	1980,0	412,8
2100	84″	2147,4	2103,4	280,2	2091,7	361,3	2075,2	474,9	2104,8	275,5	2093,9	350,8	2078,9	454,7
2200	88″	2249,4	2203,5	307,0	2191,2	396,1	2173,9	520,7	2204,9	301,9	2193,5	385,8	2177,8	498,3
2300	92″	2351,4	2303,6	335,0	2290,7	432,4	2272,6	569,0	2305,0	329,6	2293,1	419,8	2276,6	544,3
2400	96″	2453,4	2403,7	364,3	2390,3	470,5	2371,4	619,0	2405,1	358,2	2392,7	456,0	2375,5	592,0
2500	100″	2555,4	2503,8	394,7	2489,8	509,8	2470,1	671,4	2505,2	388,9	2492,3	495,0	2474,4	643,1
2600	104″	2657,4	2603,8	426,6	2589,3	551,2	2568,9	725,1	2605,3	419,3	2591,9	535,6	2573,3	693,7
2700	108″	2759,4	2704,0	459,3	2688,9	594,0	2667,6	782,1	2705,5	451,5	2691,5	576,1	2672,1	747,9
2800	112″	2861,4	2804,0	493,7	2788,4	638,3	2766,4	840,1	2805,6	485,2	2791,1	619,3	2771,0	804,0
2900	116″	2963,4	2904,1	528,6	2888,0	683,8	2865,1	901,2	2905,7	520,0	2890,7	663,7	2869,9	861,8
3000	120″	3065,4	3004,2	565,7	2987,5	732,6	2963,9	964,8	3005,8	556,8	2990,3	709,8	2968,8	921,9
3100	124″	3167,4	3104,3	605,4	3087,0	780,7	3062,7	1028,1						
3200	128″	3269,4	3204,4	642,5	3186,6	831,3	3161,4	1095,5						
3300	132″	3371,4	3304,5	682,8	3286,1	883,5	3260,1	1164,3						
3400	136″	3473,4	3404,6	724,3	3385,6	937,5	3358,9	1235,8						
3500	140″	3575,4	3504,7	767,1	3485,2	995,1	3457,6	1310,3						
3600	144″	3677,4	3604,8	811,1	3584,7	1049,8	3556,3	1380,8						
3700	148″	3779,4	3704,9	856,3	3684,2	1109,9	3655,1	1458,5						
3800	152″	3881,4	3805,0	902,7	3783,8	1168,9	3753,8	1536,2						
3900	156″	3983,4												
4000	160″	4085,4												

*Va rugam sa contactați SUBOR pentru alte dimensiuni ale diametrelor conductelor.

Conducta SPP




Mufa de cuplare (SPC)



Dimensiunile conductelor SUBOR								
Clasa de presiune			PN25				PN32	
Clasa de rigiditate			SN5000 N/m²		SN10000 N/m²		SN10000 N/m²	
DN		OD_{max}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}	ID_{min}	W_{min}
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)	(mm)	(kg/m)
250	10″	272,5	-	-	-	-	-	-
300	12″	324,9	314,5	8,9	312,5	11,0	312,5	10,9
350	14″	376,8	365,1	11,8	362,7	14,7	362,9	14,5
400	16″	427,7	414,8	15,0	412,1	18,8	412,3	18,4
450	18″	478,6	464,5	18,5	461,5	23,3	461,7	22,8
500	20″	530,5	515,2	22,6	511,8	28,4	512,0	27,9
600	24″	617,4	600,1	30,2	596,1	38,1	596,4	37,3
700	28″	719,4	699,7	40,6	695,1	51,3	695,4	50,2
800	32″	821,4	799,3	52,4	794,0	66,4	794,4	65,0
900	36″	923,4	899,0	65,8	893,0	83,5	893,4	81,7
1000	40″	1025,4	998,6	80,8	992,0	102,5	992,4	100,3
1100	44″	1127,4	1098,2	97,2	1090,9	123,5	1091,5	120,8
1200	48″	1229,4	1197,8	115,0	1189,9	146,5	1190,5	143,2
1300	52″	1331,4	1297,5	134,5	1288,9	171,2	1289,5	167,5
1400	56″	1433,4	1397,1	155,5	1387,8	198,1	1388,5	193,7
1500	60″	1535,4	1496,7	178,0	1486,8	226,9	1487,5	221,8
1600	64″	1637,4	1596,4	202,0	1585,8	257,6	1586,6	251,4
1700	68″	1739,4	1696,0	227,4	1684,7	290,3	1685,6	284,2
1800	72″	1841,4	1795,6	254,9	1783,7	324,9	1784,6	317,5
1900	76″	1943,4	1895,2	283,7	1882,7	361,4		
2000	80″	2045,4	1994,9	313,0	1981,6	400,9		
2100	84″	2147,4	2094,5	344,5	2080,6	440,6		
2200	88″	2249,4	2194,1	377,5	2179,6	483,6		
2300	92″	2351,4	2293,8	412,1	2278,5	527,4		
2400	96″	2453,4	2351,6	470,7	2377,5	573,7		
2500	100″	2555,4						
2600	104″	2657,4						
2700	108″	2759,4						
2800	112″	2861,4						
2900	116″	2963,4						
3000	120″	3065,4						
3100	124″	3167,4						
3200	128″	3269,4						
3300	132″	3371,4						
3400	136″	3473,4						
3500	140″	3575,4						
3600	144″	3677,4						
3700	148″	3779,4						
3800	152″	3881,4						
3900	156″	3983,4						
4000	160″	4085,4						
*Va rugam sa contactaţi SUBOR pentru alte dimensiuni ale diametrelor conductelor.								

Mufe de cuplare SPC



Dimensiunile mufelor duble de presiune subor tip REKA															
Clasa de presiune				PN6		PN10		PN16		PN20		PN25		PN32	
DN		ID_{min}	L	OD_{nom}	W_{min}	OD_{nom}	W_{min}	OD_{nom}	W_{min}	OD_{nom}	W_{min}	OD_{nom}	W_{min}	OD_{nom}	W_{min}
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/buc)	(mm)	(kg/buc)	(mm)	(kg/buc)	(mm)	(kg/buc)	(mm)	(kg/buc)	(mm)	(kg/buc)
300	12″	326,0	270,0	366,0	10,9	366,9	11,1	368,1	11,5	368,6	11,7	369,2	11,7	375,9	13,7
350	14″	377,9	270,0	417,8	12,4	418,9	12,8	420,3	13,3	420,3	13,3	421,6	13,6	428,4	16,0
400	16″	428,8	270,0	468,6	14,0	469,9	14,5	472,4	15,6	471,6	15,2	472,6	15,6	479,6	18,2
450	18″	479,7	270,0	519,1	15,6	520,7	16,3	522,7	17,1	522,9	17,1	524,0	17,5	531,2	20,6
500	20″	531,6	270,0	570,9	17,2	572,5	17,9	574,3	18,7	575,6	19,4	576,9	20,0	582,9	22,7
600	24″	618,5	330,0	664,2	28,6	665,7	29,6	668,0	31,0	670,2	32,5	673,1	34,3	680,2	39,0
700	28″	720,5	330,0	765,8	32,8	768,1	34,5	772,5	37,8	773,0	38,0	776,0	40,1	785,4	47,4
800	32″	822,5	330,0	867,6	37,1	871,7	40,6	876,7	44,9	877,5	45,2	881,4	48,5	896,5	61,6
900	36″	924,5	330,0	970,6	42,5	975,1	46,8	978,2	49,1	980,7	51,1	986,5	56,6	1002,9	72,7
1000	40″	1026,5	330,0	1073,5	48,1	1078,3	53,1	1081,9	56,1	1084,8	58,8	1097,1	72,0	1113,4	89,6
1100	44″	1128,5	330,0	1176,2	53,5	1181,4	59,5	1185,6	63,4	1190,2	68,4	1205,6	86,5	1221,5	105,4
1200	48″	1230,5	330,0	1278,8	58,9	1284,3	66,0	1289,1	70,9	1297,8	81,6	1312,4	100,2	1328,1	120,6
1300	52″	1332,5	330,0	1381,3	64,5	1387,2	72,4	1392,6	78,6	1404,1	93,9	1418,3	113,6	1433,7	135,1
1400	56″	1434,5	330,0	1483,7	69,9	1490,0	78,8	1497,4	88,6	1509,5	106,1	1523,5	126,7	1538,5	149,3
1500	60″	1536,5	330,0	1586,2	75,4	1592,8	85,5	1602,8	100,1	1614,4	118,0	1628,1	139,8	1642,8	163,3
1600	64″	1638,5	330,0	1688,6	81,2	1695,5	92,3	1707,6	111,3	1718,9	129,8	1732,4	152,5	1746,6	176,8
1700	68″	1740,5	330,0	1791,0	86,9	1798,2	99,3	1812,0	122,3	1823,0	141,4	1836,3	165,2	1850,2	190,3
1800	72″	1842,5	330,0	1893,4	92,7	1900,9	106,2	1916,0	133,1	1926,9	153,1	1939,7	177,5		
1900	76″	1944,5	330,0	1995,8	98,4	2004,4	114,9	2019,8	144,1	2030,5	164,5	2042,9	189,4		
2000	80″	2046,5	330,0	2098,2	104,3	2108,0	124,2	2123,4	154,8	2134,0	176,2	2146,0	201,2		
2100	84″	2148,5	330,0	2200,6	110,4	2211,5	133,6	2226,8	165,4	2237,3	187,4	2248,8	212,7		
2200	88″	2250,5	330,0	2303,0	116,5	2314,8	142,6	2330,1	176,1	2340,5	199,1	2351,6	224,5		
2300	92″	2352,5	330,0	2405,4	122,5	2418,0	151,7	2433,2	186,5	2443,5	210,4	2454,3	236,1		
2400	96″	2454,5	330,0	2507,8	128,7	2521,1	161,1	2536,3	197,1	2546,5	221,7	2556,9	247,7		
2500	100″	2556,5	330,0	2610,1	135,1	2624,1	170,2	2639,3	207,7	2649,0	232,2				
2600	104″	2660,5	360,0	2729,9	199,5	2740,6	230,6	2753,7	265,5	2766,9	302,7				
2700	108″	2762,5	360,0	2832,6	209,0	2843,2	241,4	2856,4	277,4	2871,1	320,8				
2800	112″	2864,5	360,0	2935,2	218,8	2945,8	252,0	2959,1	289,9	2975,4	339,6				
2900	116″	2966,5	360,0	3037,8	228,5	3048,4	262,7	3061,5	301,4	3079,6	358,8				
3000	120″	3068,5	360,0	3140,4	238,2	3150,9	273,2	3163,8	312,3	3183,9	378,8				
3100	124″	3170,5	380,0	3242,5	259,7	3253,1	298,5	3268,3	349,7						
3200	128″	3272,5	380,0	3345,0	270,2	3355,6	310,2	3372,0	367,4						
3300	132″	3374,5	380,0	3447,5	280,1	3458,1	321,7	3475,8	385,7						
3400	136″	3476,5	380,0	3550,0	290,8	3560,6	333,2	3579,6	408,8						
3500	140″	3578,5	380,0	3652,5	300,9	3663,1	344,6	3683,4	428,1						
3600	144″	3680,5	380,0	3755,0	311,9	3765,5	356,5								
3700	148″	3782,5	380,0	3857,4	322,2	3868,0	368,0								
3800	152″	3884,5	380,0	3959,8	332,6	3970,4	379,7								
3900	156″	3986,5	380,0	4062,2	342,9	4072,8	391,4								
4000	160″	4088,5	380,0	4164,6	353,5	4175,2	403,2								

*Va rugam sa contactaţi SUBOR pentru alte dimensiuni ale diametrelor conductelor.